AGRITTO / PRÉSENTATION DU FILM

# Film d’enrubannage pour balles rondes

Un film étirable pour les professionnels du terrain.




AGRITTO propose un film étirable 750 mm × 1 500 m, d’une épaisseur nominale de 25 µm, fabriqué par coextrusion soufflée. Son adhérence entre les couches et ses propriétés mécaniques accompagnent l’enrubannage et la conservation des fourrages.

**FORMAT STANDARD**

## 750 mm

**1 500 m de longueur**

Épaisseur de 25 µm. Film fabriqué par coextrusion soufflée, pour enrubanneuses compatibles 750 mm.

**PROTECTION ANTI-UV**

## 12 mois

Protection pour le stockage extérieur

Un pouvoir collant destiné à favoriser la cohésion des couches et limiter les entrées d’air.

## Les caractéristiques essentielles

**Polymères 100 % Octène • Coextrusion soufflée**
**Adhérence entre les couches • Résistance à la traction et à la déchirure**
**Performances mécaniques mesurées : détail des essais au verso**

Les propriétés mécaniques indiquées au verso sont des résultats d’essais, et non des réglages d’enrubanneuse.

AGRITTO / FICHE TECHNIQUE

# Les performances, en détail.

Caractéristiques du film et performances mesurées en laboratoire.

| Caractéristique | Spécification AGRITTO |
|---|---|
| Dimensions nominales | 750 mm × 1 500 m |
| Épaisseur nominale | 25 µm |
| Matière et fabrication | Polymères 100 % Octène ; coextrusion soufflée |
| Protection anti-UV | 12 mois |

| Propriété mesurée | Long. | Trans. | Norme d’essai |
|---|---|---|---|
| Allongement à la rupture | 500 % | 660 % | ISO 527-3:2018 |
| Résistance à la traction | 43,7 MPa | 44,9 MPa | ISO 527-3:2018 |
| Résistance à la déchirure | 130 N/mm | 134 N/mm | ISO 6383-1:2015 |
| Force de serrage | 9,69 N | 8,65 N | EN 14932:2018 |
| Impact : chute de dard | 536 g | — | ASTM D1709-22 |

Long. : sens du déroulement du film. Trans. : sens de sa largeur.

Les allongements à la rupture sont des résultats d’essai, pas des taux de pré-étirage.

### Compatibilité et mise en œuvre.

Vérifiez la compatibilité de votre enrubanneuse 750 mm. Adaptez le pré-étirage, le recouvrement et le nombre de couches selon les préconisations du film et de la machine.

**DEMANDEZ VOTRE DEVIS**

agritto.com

Précisez votre enrubanneuse, vos volumes et le lieu de livraison.